

PULSUS

Гидроимпульсные гайковерты NPK

Пистолетный тип				
●9.5мм (3/8") квадрат				
				
NPW-450A-000	NPW-550A-000	NPW-650A-000	NPW-800B-000	
Пистолетный тип				Прямой тип
●12.7мм (1/2") квадрат		●19.05 (3/4") квадрат		●9.5 (3/8") квадрат
				
NPW-1000A-000	NPW-1200A-000	NPW-1400A-000	NPW-1600A-000	NPW-450EA-000
С отключением				
●9.5 (3/8") квадрат				
				
NPW-450A-T00	NPW-550A-T00	NPW-650A-T00	NPW-800B-T00	

Описание: гидроимпульсные гайковерты PULSUS

* Диапазоны моментов измерены на приборах NPK

* Рекомендуемое давление сжатого воздуха 0.6МПа(6кг/см², 6 атмосфер)

* Описание может быть изменено без уведомления

Модель	Размер резьбы		Диапазон моментов (жесткое соединение)		Диапазон моментов (мягкое соединение)		Скорость без нагрузки мин ⁻¹	Длина общая		Вес		Вылет шпинделя		Квадрат		Штуцер Rc	Шланг		Средний расход воздуха	
	мм	дюйм	Нм	Фут фунт	Нм	Фут фунт		мм	дюйм	кг	Фунт	мм	дюйм	мм	дюйм		мм	дюйм	м ³ /мин	фут ³ /мин
NPW-450A-000	6	1/4	25 ~ 42	18 ~ 31	-	-	6,500	154	6 1/16	0.93	2.05	23	7/8	9.5	3/8	1/4	6.3	1/4	0.3	10.6
NPW-550A-000	8	8/16	27 ~ 52	20 ~ 28	-	-	6,500	159	6 1/4	1.0	2.2	23	7/8	9.5	3/8	1/4	9.5	3/8	0.35	12.4
NPW-650A-000	8~10	5/16 ~ 3/8	44 ~ 64	33 ~ 47	-	-	5,500	172	6 25/32	1.06	2.34	23	7/8	9.5	3/8	1/4	9.5	3/8	0.45	15.9
NPW-800B-000	10	3/8	64 ~ 93	47 ~ 69	-	-	5,300	178	7	1.45	3.2	26	1	9.5	3/8	1/4	9.5	3/8	0.5	17.7
NPW-1000A-000	12	1/2	70 ~ 110	52 ~ 81	-	-	5,300	192	7 9/16	1.9	4.19	32	1 1/4	12.7	1/2	1/4	9.5	3/8	0.55	19.4
NPW-1200A-000	12~14	1/2 ~ 9/16	90 ~ 137	67 ~ 101	-	-	4,200	195	7 11/16	2.3	5.07	35	1 3/8	12.7	1/2	1/4	9.5	3/8	0.6	21.2
NPW-1400A-000	14	9/16	118 ~ 167	87 ~ 123	-	-	3,500	218	8 9/16	2.8	6.17	36	1 7/16	12.7	1/2	1/4	9.5	3/8	0.8	28.3
NPW-1600A-000	16	5/8	129 ~ 210	95 ~ 155	-	-	3,000	240	9 7/16	3.6	7.94	40	1 9/16	19.05	3/4	1/4	9.5	3/8	0.9	31.8
NPW-450EA-000	6	1/4	21 ~ 34	15 ~ 25	-	-	6,000	242	9 1/2	0.88	1.94	23	7/8	9.5	3/8	1/4	6.3	1/4	0.23	8.1
NPW-450A-T00	6	1/4	20 ~ 29	14.5 ~ 21.7	9.8~19.6	7.2~14.5	6,000	191	7 1/2	1.3	2.9	24	1 5/16	9.5	3/8	1/4	6.3	1/4	0.35	12.4
NPW-550A-T00	6~8	5/16	26 ~ 40	18.8 ~ 28.9	15~27	10.8~20.3	6,000	191	7 1/2	1.3	2.9	24	1 5/16	9.5	3/8	1/4	6.3	1/4	0.35	12.4
NPW-650A-T00	8~10	5/16 ~ 3/8	40 ~ 54	28.9 ~ 39.8	25~44	18.1~32.5	5,800	206	8 1/8	1.5	3.3	25	1	9.5	3/8	1/4	9.5	3/8	0.45	15.9
NPW-800B-T00	10	3/8	57 ~ 74	42 ~ 54.2	34~61	25.3~44.8	5,500	212	8 3/8	1.7	3.7	26	1	9.5	3/8	1/4	9.5	3/8	0.5	17.7

ООО ЦТП «МЕМ»

т. (056) 378-49-05

E-mail: instrument@ctp-mem.com.ua

www.ctp-mem.com.ua