






# Угловые ударные гайковерты

Угловые гайковерты применимы для затяжки в труднодоступных местах.

■одноклачковые		■двухклачковые		
●квадрат 1/2"		●квадрат 3/8"	●квадрат 3/4"	●квадрат 1"
				
NAW-1200	NAW-1600HA	NAW-6HS	NAW-16HS	NAW-32LA
Описание: Угловые ударные гайковерты				
Рекомендуемое давление сжатого воздуха - 0.6МПа(6kgf/cm <sup>2</sup> , 6 атмосфер)				
Описание может быть изменено без уведомления.				

Модель	Размер резьбы	Скорость без нагрузки	Общая длина	Вес	Высота	Квадрат под головку		Штуцер	Шланг		Усредненный расход воздуха
	мм	мин <sup>-1</sup>	мм	кг	мм	мм	дюйм	Rc	мм	дюйм	м <sup>3</sup> /мин
NAW-1200	12	6,500	363	3	80	12,7	1/2	1/4	6.3	1/4	0,1
NAW-1600HA	14	5,000	282	3.6	79.5	12,7	1/2	1/4	6.3	1/4	0,15
NAW-6HS	6	8,000	243	1.5	57	9.5	3/8	1/4	6.3	1/4	0,25
NAW-16HS	16	3,500	385	9.6	148	19.05	3/4	3/8	12.7	1/2	0,45
NAW-19A	18	4,000	416	10.6	148	19.05	3/4	3/8	12.7	1/2	0,5
NAW-32LA	22	3,500	486	18	199	25.4	1	1/2	12.7	1/2	0,85