

## Угловые шлифмашины

Широкий выбор угловых шлифмашин позволяет Вам сделать правильный выбор для Ваших работ.

●100 мм (4")	●100 мм (4")	●180 мм (7")
		
NGS-100	NAG-400	NAG-70S
●180 мм (7")	●230 мм (9")	●180 мм (7")
		
NAG-70A	NAG-230E	NAG-77HA

Описание: Угловые шлифмашины

Рекомендуемое давление сжатого воздуха - 0.6МПа(6kgf/cm<sup>2</sup>, 6 атмосфер)

Описание может быть изменено без уведомления.

Модель	Размер круга	Резьба шпинделя	Скорость без нагрузки	Общая длина	Высота	Вес	Макс. мощность	Штуцер	Шланг	Усредненный расход воздуха
	мм	дюйм	мин <sup>-1</sup>	мм	мм	кг	кВт	Rc	мм	м <sup>3</sup> /мин
NGS-100	100 x 6 x 15	-	13,600	192	85	1.0	0.7	1/4	9.5	0.5
NAG-400	100 x 6 x 15	-	13,600	209	86	1.6	0.8	1/4	9.5	0.65
NAG-1B	100 x 65 x 15.9	-	12,700	187	77	1.5	0.63	1/4	9.5	0.68
NAG-1E	100 x 6 x 15.9	-	12,700	187	77	1.5	0.63	1/4	9.5	0.68
NAG-6XA	150 x 6 x 22	5/8"-11UNC	9,000	230	175	2.5	0.66	1/4	12.7	0.65
NAG-70S	180 x 6 x 22	5/8"-11UNC	7,600	237	109	2.8	0.88	3/8	12.7	1.1
NAG-70A	180 x 6 x 22	5/8"-11UNC	7,600	260	106	3.1	0.96	3/8	12.7	1.2
NAG-2	180 x 6 x 22	5/8"-11UNC	7,600	275	122	4.0	0.96	3/8	12.7	1.2
NAG-2E	180 x 6 x 22	5/8"-11UNC	7,600	275	135	4.1	0.96	3/8	12.7	1.2
NAG-230E	230 x 6 x 22	5/8"-11UNC	5,500	275	135	4.4	0.96	3/8	12.7	1.2
NAG-77HA	180 x 6 x 22.2	5/8"-11UNC	8,400	298	120	4.1	1.5	3/8	12.7	1.4

ООО ЦТП «MEM»

т. (056) 378-49-05

E-mail: [instrument@ctp-mem.com.ua](mailto:instrument@ctp-mem.com.ua)

[www.ctp-mem.com.ua](http://www.ctp-mem.com.ua)