

Торцевые шлифмашины

Эти прямоприводные шлифмашины обеспечивают максимальную мощность.



NVG-180SL

Описание: Прямые шлифмашины

Рекомендуемое давление сжатого воздуха - 0.6МПа(6kgf/cm², 6 атмосфер)

Описание может быть изменено без уведомления.

Модель	Размер круга	Резьба шпинделя	Скорость без нагрузки	Общая длина	Вес	Штуцер	Шланг		Усредненный расход воздуха
	мм	дюйм	мин ⁻¹	мм	кг	Rc	мм	дюйм	
NVG-180SL	180 X 6 X 22	5/8"-11UNC	7,100	186	3.8	3/8	12.7	1/2	1.1
NVG-230SL	230 X 6 X 22	5/8"-11UNC	5,500	184	4.2	3/8	12.7	1/2	1.1
NVG-180SLW	180 X 6 X 22	5/8"-11UNC	7,100	186	3.8	3/8	12.7	1/2	1.1
NVG-180HLW	180 X 6 X 22	5/8"-11UNC	7,100	186	3.8	3/8	12.7	1/2	1.1
NVG-230SLW	230 X 6 X 22	5/8"-11UNC	5,500	184	4.2	3/8	12.7	1/2	1.1
NVG-230HLW	230 X 6 X 22	5/8"-11UNC	5,500	188	4.2	3/8	12.7	1/2	1.1