

Ударные гайковерты (с кулачковой муфтой)

Гайковерты ударные с кулачковой муфтой производят исключительно высокомоментную отдачу. Эти супер-гайковерты должно эффективны в судостроении, мостостроении, на предприятиях тяжелого машиностроения.

●квадрат 1"		●квадрат 1 1/2"		●квадрат 1 3/4"	
					
NWH-320A	NWH-320P	NWH-500	NWH-750		

Описание: Ударные гайковерты (с кулачковой муфтой)																	
Рекомендуемое давление сжатого воздуха - 0.6МПа(6kgf/cm ² , 6 атмосфер)																	
Описание может быть изменено без уведомления.																	
Модель	Размер резьбы		Скорость без нагрузки мин ⁻¹	Общая длина		Вес		Вылет шпинделя		Квадрат под головку		Штуцер Rc	Шланг		Усредненный расход воздуха		
	мм	дюйм		мм	дюйм	кг	Фунт	мм	дюйм	мм	дюйм		мм	дюйм	м ³ /мин	фугов ³ /мин	
NWH-320A	39	1 1/2	4,000	368	14 1/2	9.1	20	55	2 5/32	25.4	1	3/8	12.7	1/2	0.5	17.7	
NWH-320P	39	1 1/2	4,000	274	10 25/32	9.75	21.5	55	2 5/32	25.4	1	3/8	12.7	1/2	0.5	17.7	
NWH-500	52	2	3,500	563	22 5/32	29	63.8	77	3 1/32	38.1	1 1/2	G1	19	3/4	1.2	42.4	
NWH-750	75	3	2,200	634	24 31/32	52.5	115.5	95	3 3/4	44.5	1 3/4	G1	19	3/4	1.5	53	
NWH-750-24	75	3	2,200	646	25 7/16	52.6	115.7	95	3 3/4	63.5	2 1/2	G1	19	3/4	1.5	53	