

## Ударные гайковерты (однокулачковые)

Гайковерты ударные однокулачковые наиболее применимы в ремонтных и мастерских работах. Эти гайковерты имеют выдающиеся характеристики, при легком весе и низком расходе воздуха, исключительно энергию удара. Встроенный регулятор мощности для легкой настройки.

●квadrat 3/8"				
				
NW-800	SW-12	NW-800S		
●квadrat 1/2"			●квadrat 3/4"	
				
NW-1600HA	NW-1200B	NW-1600SA (двухкулачковый)	NW-2000HA	NW-2800P
●квadrat 1"				
				
NW-3500P	NW-3500GA	NW-4300	NW-4300GA	NW-5000
●квadrat 1"				
				
				
				
NW-3500GA(6P)		NW-4300GA(6P)		NW-5000(7P)

Описание: Ударные гайковерты (однокулачковые)

Рекомендуемое давление сжатого воздуха - 0.6МПа(6kgf/cm<sup>2</sup>, 6 атмосфер)

Описание может быть изменено без уведомления.

Модель	Размер резьбы	Скорость без нагрузки	Общая длина	Вес	Вылет шпинделя	Квадрат под головку		Штуцер	Шланг		Усредненный расход воздуха
	мм	мин <sup>-1</sup>	мм	кг	мм	мм	дюйм	Рс	мм	дюйм	м <sup>3</sup> /мин
NW-800	10	7,000	128	1.25	22.5	9.5	3/8	1/4	6.3	1/4	0.1
SW-12	12	8,000	124	1.26	27	9.5	3/8	1/4	6.3	1/4	0.1
NW-800S	10	8,000	178	1.1	25	9.5	3/8	1/4	6.3	1/4	0.1
NW-1200B	14	7,000	174	1.8	28	12.7	1/2	1/4	6.3	1/4	0.1
NW-1200B(2R)	14	7,000	224	2.1	28	12.7	1/2	1/4	6.3	1/4	0.1
NW-1600HA	16	5,000	195	2.5	31.8	12.7	1/2	1/4	6.3	1/4	0.15
NW-1600HA(2R)	16	5,000	244	5.7	31.8	12.7	1/2	1/4	6.3	1/4	0.15
NW-1600HA-AT	16	5,000	194	2.5	32.5	12.7	1/2	1/4	6.3	1/4	0.15
NW-1600SA	14	6,500	165	1.6	26	12.7	1/2	1/4	6.3	1/4	0.15
NW-2000HA	20	4,500	230	3.8	38	19.05	3/4	1/4	9.5	3/8	0.2
NW-2000HA(4R)	20	4,500	330	4.2	38	19.05	3/4	1/4	9.5	3/8	0.2
NW-2800P	25	5,000	225	5	41.5	19.05	3/4	3/8	9.5	3/8	0.25
NW-3500P	36	4,000	280	9.2	50	25.4	1	3/8	12.7	1/2	0.3
NW-3500GA	36	4,000	388	9.5	50	25.4	1	3/8	12.7	1/2	0.3
NW-3500GA(6P)	36	4,000	551	10.5	50	25.4	1	3/8	12.7	1/2	0.3
NW-4300GA	42	4,000	453	12.9	57	25.4	1	1/2	12.7	1/2	0.4
NW-4300GA(6P)	42	4,000	590	14.2	57	25.4	1	1/2	12.7	1/2	0.4
NW-5000	52	3,000	430	16.5	62	25.4	1	1/2	12.7	1/2	0.45
NW-5000(7P)	52	3,000	610	18	62	25.4	1	1/2	12.7	1/2	0.45

ООО ЦТП «МЕМ» Т. (056) 378-49-05

E-mail: [instrument@ctp-mem.com.ua](mailto:instrument@ctp-mem.com.ua)

[www.ctp-mem.com.ua](http://www.ctp-mem.com.ua)