

Прямые шлифмашины

Весь ряд прямых шлифмашин к Вашим услугам.



Описание: Прямые шлифмашины

Рекомендуемое давление сжатого воздуха - 0.6МПа(6kgf/cm², 6 атмосфер)

Описание может быть изменено без уведомления.

Модель	Размер круга	Скорость без нагрузки	Общая длина	Вес	Штуцер	Шланг		Усредненный расход воздуха
	мм	мин ⁻¹	мм	кг	Rc	мм	дюйм	м ³ /мин
NHG-65A	50 x 13 x 9.5	18,000	226	1.1	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-65ALW	50 x 13 x 9.5	18,000	296	1.1	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-65LA	50 x 13 x 9.5	18,000	466	1.4	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-65LALW	50 x 13 x 9.5	18,000	496	1.4	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-65K	φ32	18,000	309	1.3	1/4	9.5	3/8	0.55

NHG-65KLW	φ32	18,000	338	1.3	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-65LK	φ32	18,000	509	1.6	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-65LKLW	φ32	18,000	538	1.6	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-65D	65 x 13 x 9.5	14,600	309	1.3	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-65DLW	65 x 13 x 9.5	14,600	338	1.3	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-65LD	65 x 13 x 9.5	14,600	509	1.6	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-65LDLW	65 x 13 x 9.5	14,600	538	1.6	1/4	9.5	3/8	0.55
NHG-100A	100 x 16 x 12.7	9,500	364	2.3	3/8	12.7	1/2	0.65
NHG-100ALW	100 x 19 x 12.7	9,500	409	2.3	3/8	12.7	1/2	0.65
NHG-125	125 x 19 x 12.7	7,500	405	3.2	3/8	12.7	1/2	0.90
NHG-125LW	125 x 19 x 12.7	7,500	453	3.2	3/8	12.7	1/2	0.9
NHG-150	150 x 25 x 15.9	6,200	437	4.6	3/8	12.7	1/2	1.1
NHG-150LW	150 x 25 x 15.9	6,200	488	4.6	3/8	12.7	1/2	1.1

ООО ІПТІ «MEM»

т. (056) 378-49-05

E-mail: instrument@ctp-mem.com.ua

www.ctp-mem.com.ua